

# PRECO MINI ETCH OIL

## Kevyt pintahidastin

Mini Etch Oil on öljymäinen liuotinohenteinen muottiin levitettävä pintahidastin. Mini Etch Oililla saadaan kevyesti pestyjä pinnaltaan tasaisia, hyvin ohuesti pestyjä pintoja.

Mini Etch Oil on kemiallisesti toimiva, muottiin levitettävä pintahidastin. Tuote hidastaa sementin kovettumisreaktiota hyvin ohuessa, <1mm syvyisessä kerroksessa. Hidastussyvyyteen vaikuttavat betonin koostumus, kovettumislämpötila ja kovettumisaika. Mini Etch Oil ei muodosta täysin kuivan oloista pintaa, vaan pinta jää tahmeaksi.

## Käyttökohteet

Mini Etch Oil -pintahidastinta käytetään valmistettaessa hyvin kevyesti pestyjä pintoja, joita voidaan käyttää suoraan maalaus-, tai pinnoitusaluslana. Pintoja ei tarvitse enää happokäsitellä tai hiekka-puhaltaa tartunnan varmistamiseksi.

## Tekniset tiedot

Olomuoto	ruskea neste
Tiheys	n. 900 kg/m <sup>2</sup>
Varastointi	palavien nesteiden varasto, tiivis alkuperäispakkaus, riittävä ilmanvaihto
Säilyvyysaika	vähintään vuosi
Ohennin	tolueeni

## Käyttö/Annostelu

Mini Etch Oil tulee ehdottomasti sekoittaa huolellisesti ennen käyttöä. Mini Etch Oil levitetään muottiin mahdollisimman ohuelti ruiskulla, telalla tai siveltimellä. Liian paksut kerrokset aiheuttavat ongelmia pesusyvyyden, kuivumisen ym. takia. Aine on helposti valuvaa. Jos ainetta käytetään pystypinnoissa, varmista, ettei kulmissa tai nurkissa ole liikaa hidastinta.

Hidastimella käsitellyille pinnoille ei saa päästää kosteutta, pölyä ym. epäpuhtauksia eikä pintaa saa vaurioittaa ennen valua tai valun aikana. Mini Etch Oilin kuivumisaika on normaaliolosuhteissa noin 15 min levityksestä. Pesu tehdään heti, kun muotti on purettu. Pesussa käytetään painepesuria; myös pesu normaalilla vedenpaineella ja harjalla on mahdollinen.

## Pakkaukset

20 l astia

## Käyttöturvallisuus

Helposti syttyvä. Sisältää tolueenia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

## Kuljetus

UN 1294, ADR luokka 3

## Valmistaja Fosroc A/S