

Expandit-5

Paisutinaine

Alumiinipohjainen paisutinaine, joka on tarkoitettu käytettäväksi betonissa ja sementtipohjaisissa laasteissa.

Tuote vapauttaa alkalisessa ympäristössä vetykaasua, joka aiheuttaa tilavuuden kasvun sementtiperustaisessa tuotteessa. Paisuntavaikutus on suurimmillaan n. 30 minuutin kuluttua sekoituksen aloituksesta.

Paras tulos saavutetaan, kun sekoitetaan paisutinaine kuivaan sementti-hiekkaseokseen ja lisätään vesi viimeisenä. Valu tulee suorittaa 30 minuutin kuluessa sekoittamisesta. Kaasunmuodostus ja paisuntavaikutus loppuvat 2 - 3 tunnin kuluttua sekoittamisesta.

Annostus:

0,5 kg → 400 kg sementtiä, tilavuudenkasvu n. 0,5 %

1,0 kg → 400 kg sementtiä, tilavuudenkasvu n. 2,0 %

Ennakkokokeet ovat suositeltavia.

Pakkaukset

15 kg

Varastointi

Suljetuissa pakkauksissa, viileässä ja kuivassa. Erillään vedestä, hapoista, emäksistä ja hapettavista aineista.

Käyttöturvallisuus

Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa. Muutokset mahdollisia.