



Pieri®Curing TP 2002

Sünteeiline betooni järelhooldusaine

OMADUSED

Pieri®Curing TP 2002 on sünteeiline järelhooldusaine, mis takistab väga tõhusalt vee enneaegset aurumist värskest betooni pinnalt.

Toote kasutamisega kaasnevad järgmised eelised:

- piisab ühekordsest pritsimisest – kergendab tööd
- turvaline, lõhnatu ja mürgivaba toode
- vähendab pragude teket, ei tolma
- parandab vastupidavust kulumisele ja lisab betooni lõpptugevust
- vähendab poorsust



KASUTUSALAD

Emulsioon levib värskel betoonpinnal kiiresti, moodustades ühtlase paksusega kile, mida betoonis tekkiv veeaur ei läbi. Selle tagajärjel tsemendi hüdratatsioon toimub normaalselt, kuni betoon on lõplikult kivistunud.

Emulsiooni võib kasutada:

- kõikide betoonplaatide puhul
- Tööstuspõrandate puhul, ka pinnakõvendiga töödeldud

KASUTUSJUHEND

Pieri®Curing TP 2002 tuleb enne kasutamist põhjalikult segada. Levita kasutusvalmis toode pritsimise teel värskest viimistletud betooni pinnale.

Kulu on 150 – 250 g/m² ehk 4-7 m²/l.

Puhasta töövahendid koheselt töö lõppedes rohke veega. Juhul kui emulsioon on kuivanud, tuleb tööriistade puhastamiseks kasutada lahustit.

Pieri®Curing TP 2002 kulub kuivanud betooni pinnalt mehhaanilisel teel (jalgsi või kergliikluse tagajärjel). Pindadelt, mis vajavad remonti või mis hiljem kaetakse mõne teise materjaliga, tuleb emulsioon eemaldada survepesuriga kasutades aluselise pesuainega külma vett ja seejärel loputada puhta külma surve-veega.

TEHNILISED ANDMED:

Kirjeldus	Valge sünteeiline emulsioon
Tihedus	0,94 ± 0,02
pH	7,5 ± 1
Kulu	150-250g/m ² , soovitatav 250g/m ²
Pihusti	suurus X10 või X18
Viskoossus	1min20s ± 20 s Iso Cup no 4 (23°C)
Kuivaine sis	0,45 ± 2,5
Jäätumispunkt	umbes -3 °C
Kaitsevõime (NF P 18-371)	96%/6 tundi 92%/24 tundi

Pieri®Curing TP 2002 ei soovitata kasutada:

- vertikaalsete ja kalde all olevate vormivalude puhul
- värviliste või värvitud betoonpindade puhul

SÄILITAMINE

12 kuud kinnises originaal pakendis. Vältida külmumist ja kõrgeid temperatuure.

PAKEND

25 l kanister, 220 l vaat, 1000 l mahuti

TURVALISUS

Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks aineks.

Ei sisalda lahusteid, lõhnatu ja mürgivaba.

Tootja : GCP Produits de Construction, Prantsusmaa

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.

Juuni 2018