

Expandit-5 (endine nimetus Alunit 5)

OMADUSED

Expandit-5 on alumiiniumi alusel valmistatud paisutusaine, mis on mõeldud betooni-ja mördisegudele.

Expandit-5 vabastab leeliselises keskkonnas vesiniku, mis tekitab tsemendil baseeruva segu paisumist.

Paisutusaine toime on suurim 30 min. möödudes segamise alustamisest.

KASUTAMINE

Parim tulemus saavutatakse kuiva tsemendi, liiva ja Expandit-5 segamisel 1 minuti jooksul. Viimasena lisada vesi.

Segu tuleks kasutada u. 30 minuti jooksul.

2-3 tunni möödudes gaasi moodustumine ja paisumine lõppeb.

DOSEERIMINE

0,5 kg + 400 kg tsementi = paisumine u. 0,5 %

1,0 kg + 400 kg tsementi = paisumine u. 2 %

Soovitav on teha eelkatsetusi.

PAKEND

1kg ja 15 kg kott

LADUSTAMINE

Suletud pakendis jahedas ja kuivas ruumis, eraldatuna vee, hapete aluste võimalikust kokkupuutest.

OHUTUS

Ei ole klassifitseeritud toode. Vältida tolmamist. Täpsemad juhised ohutuskaardilt.

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.

August 2014