

EUROFIBER

Monofilamentne e ühekiuline mikrokiud betoonile ja mördile

Tooteinfo

Polüpropüleenkiud betooni- ja mördiseigule. Moodustab betoonis ja segus kolmemõõtmelise plastikvõrgustiku, mis takistab kahanemise ja temperatuurikõikumiste tagajärjel tekkivate pragude arenemist ning korvab sellega plastilise kahanemise armeeringu.

- Väheneb betooni pragunemine
- Paraneb veepidavus
- Paraneb nakketugevus aluspinna suhtes
- Pritsbetooni puhul väheneb betooni kadu
- Ei teki keemilisi reaktsioone tsemendi ja muude komponentide suhtes



Kiudbetooni käsitletakse nagu tavalist betooni. Koonuse vajumine väheneb pisut, kuid töödeldavus säilib. Suurema doseerimise puhul tõstab betoonimassi viskoossust.

Kasutusala

Betoonpõrandad

Betoontorud

Saneerimisel kasutatav betoon

Tehnilised omadused

Värvus	valge
Tihedus	900 kg/m ³
Baasaine	polüpropeen
Kulunorm	1000g/ m ³ max 3kg/ m ³

Tüüp

EUROFIBER 320A

EUROFIBER 310A

Kiu pikkus

20 mm

10 mm

Baasmaterjali D max

6-20 mm

alla 6 mm

Kasutusjuhend

Kiud lisatakse segistisse betoonijaamas või objektil. Segamist jätkatakse 2-5 min. jooksul.

Ladustamine

Kuivades tingimustes. NB! Mitte hoida kuumuse, tule ja tugevate hapete läheduses.

Pakend

Eurofiber 13 x 1kg

Ohutus ja transport

Ei ole klassifitseeritud toode. Transpordil erinõudeid ei esitata.

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.

August 2018