

# Pieri®Decagel

Happegeel



## KASUTUSALA

Pieri®Decagel on geeljas happeline pesuaine mikropestud betoonelementide valmistamiseks.

Toodet võib kasutada hallil, valgel või värvilisel betoonil. Pieri®Decagel lahustab kivimaterjali välimiste osakeste ümber oleva sideaine, muudab betooni pinna teraliseks, toob esile kivimaterjali mineraalide värvi ja tekitab looduslikule kivile sarnaneva pinna.

Pieri®Decagel sisaldab pindaktiivseid happeid, mis mõjutavad aeglaselt ja ühtlaselt betooni pinda.

Aine geeljas konsistents väldib valgumist ja võimaldab ainet kanda ka vertikaalpinnale, tagades ühtlase mikropesu.

Toodet saab kasutada ka betooni- ja segupritsmete eemaldamiseks.

## KASUTUSJUHEND

Parima tulemuse saavutamiseks tuleb toodet kasutada 1–3 päeva jooksul pärast valamist. Pieri®Decagel on kasutusvalmis toode, seda ei tohi lahjendada. Enne kasutamist segada hoolikalt.

Betoonipind kasta veega märjaks ning pärast seda kanda Pieri®Decagel pinnale pintsliga või harja abil. Lasta geelil mõni hetk mõjuda, seejärel loputada pind veega. Vajaduse korral võib töötlemist korrata.

Töötlemise lõpetamise järel on soovitatav pinda surveveega loputada.

Mõned vormieemaldusained jäävad vetthülgavaks mitu päeva pärast vormi eemaldamist. See võib Pieri®Decageli kulu suurendada.

## **Keskmine kulu 200g/m<sup>2</sup>**

### TEHNILISED ANDMED:

Kirjeldus	roheline geel
Tihedus (20 °C)	1250 kg/m <sup>3</sup>
pH	1
Kulu	u. 200g/m <sup>2</sup> /l
Ohtlikkus vesikeskkonnale	Klass 1 (Saksamaa 3-astmelisel WGK-skaalal kõige madalam)

### SÄILITAMINE

Ladustada suletud anumates toatemperatuuril. Säilib ladustamisel 5 aastat. Ei ole tuleohtlik, ei külmu.

### PAKEND

25kg kanister

### OHUTUSNÕUDED

Pieri®Decagel sisaldab happeid ja on sööbiv. Toote käsitsemisel tuleb kasutada kaitseprille, kaitsekindaid ja happekindlat kaitseriietust. Silma või nahale sattunud pritsmed loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda vajaduse korral arsti poole.

Täpsem teave on esitatud ohutuskaardil.

Veonõuded

UN 1789, ADR-i klass 8.

Tootja : GCP Produits de Construction,  
Prantsusmaa

Avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Tootja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.  
Augusti 2018