

Sem®Form Basic universaalne vormiõli

Sem®Form Basic on universaalne vormiõli betoonitööstusele. Sobib erineva pinnakvaliteedi nõuetega betoonitoodete valmistamiseks vaiadest fassaadielementideni. Heade külmaomaduste tõttu sobib kohtbetooni puhul ka talvetingimustes.

Toode sobib kõigi enimkasutatavate vormimaterjalidega, ka plastikkattega vormide puhul.

Tehnilised näitajad

Värvus	selge, kollakas
Tihedus 15°C juures	880 kg/m ³
Viskoossus 20°C juures	18 mm ² /s
Viskoossus 40°C juures	8,5 mm ² /s
Leekpunkt	>100°C
Hangumispunkt	<-20°C
Ohtlikkus veekogudele	WGK, 1 klass
Keskmine kulu	8 - 12 g/m ²



Kasutusjuhend

Sem®Form Basic on kasutusvalmis vormiõli, mida võib vormi pinnale kanda tavameetodite ja -vahenditega- pritsiga, rulliga või harjaga. Sobib ka keskkõlitus-süsteemile.

Vormi pind peab olema puhas. Kanda vormile võimalikult õhuke kiht. Üleliigne õli tuleb valuvormi pinnalt eemaldada.

Valge või pigmenteeritud betooni puhul soovitatav teha eelkatsetused.

Sem®Form Basic õige kasutuse korral on peale vormi eemaldamist võimalik betoonpinda järeltöödelda - katta mõne pinnatöötlusmaterjaliga vms.

Ladustamine

Ladustada õhukindlalt suletud anumal, jahedas, hästi ventileeritud ruumis. Hoida külmumise eest.

Pakend

20l kanister, 200 l vaat ja 1000 l konteiner.

Ohutus ja transport

Ei ole klassifitseeritud toode. Transpordil erinõudeid ei esitata. Allaneelamisel või sattudes hingamisteedesse väga ohtlik. Lisainfot vaata toote ohutuskaardilt.

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.
August 2018