

Sem[®]Protection oil

Universaalne betoonitehnika kaitseõli

Tooteinfo

Sem[®]Protecton Oil on universaalotstarbeline kaitseõli betoonisegistite, -pumpade, -mikserite ja töömaatehnika betooniga kokkupuutuvate pindade kaitsmiseks.

Betooni nakkumine kaitseõliga töödeldud pindadega halveneb ja pinnad muutuvad kergemini puhastatavaks. Sobib kasutamiseks nii värvitud kui töötlemata teraspindadel. Suurendab töötlemata terase korrosioonikindlust. Kaitseb värvitud pindu ja on kahjutu kummile ja plastile.



Tehnilised andmed

Kirjeldus	Kollakas vedelik
Tihedus 15°C juures	890 kg/m ³
Viskoossus 20°C juures	21 mm ² /s
Leekpunkt	> 130°C
Hangumispunkt	-15°C

Kasutusjuhend

Sem[®]Protecton Oil kaitseõli kantakse enne iga töövahetuse algust betoonitöötlemise- ja -transporditehnika tööpindadele. Kasutada pritsi või harja.

Ladustamine ja transport

Ladustada õhukindlalt suletud anumal jahedas, hästi ventileeritud ruumis. Hoida läbikülmumise ja kõrgete temperatuuride eest.

Avamata originaalpakendis säilivusaeg 12 kuud

Pakend

20l kanister, 200l vaat

Ohutus

Ohtlik allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel. Ei ole klassifitseeritud toode.

Lisainfo toote ohutusjuhendist. Transpordil erinõudeid ei esitata.

Tootjamaa

Saksamaa

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.
Oktoober 2017