

SEMTU RAVEBLOCK

Kestävä lämpökatkokynnys

Tuotekoodi: 540-Semtu Raveblock

Semtu RaveBlock -lämpökatkopalkilla voidaan korvata hallien ja autotallien ovien moniosaiset kynnysratkaisut. Palkilla saadaan samalla kertaa katkaistua betonilattian kylmäsilta sekä asennettua siisti, tiivis ja kestävä kynnys. Tuote koostuu kahdesta ruostumattomasta L-teräksestä, joiden väliin on valettu lämpökatkopalkki erittäin hyvin kulutusta ja pakkasta kestävästä polyuretaanista. Palkin standardiväri on musta.


Semtu RaveBlock -lämpökatkopalkkia on saatavilla 3 m ja 6 m palkkeina. Kohteisiin, joihin tarvitaan monta saman mittaista kynnystä, tuotteet voidaan toimittaa mittojen mukaan.

Käyttöalueet

Semtu RaveBlock voidaan asentaa niin uudisrakentamisen kuin saneerauksen yhteydessä nosto-, kippi- ja taiteovien lämpökatkoksi. Tuotetta voidaan myös käyttää kylmien ja lämpimien tilojen saumana.

Kynnys toimii myös liikuntasaumana, sillä 90shA kovuusluokan polyuretaani joustaa hieman betonin liikkeiden mukana. Elastinen kynnys myös tiivistää oven ja lattian rajapinnan tehokkaasti. RaveBlock-lämpökatkokynnys on tasainen eikä rajoita esim. trukin kulkua. Kynnyksessä on valmiiksi huomioitu vedet poisohjaava kaato 1:10. Kynnyksen saa myös ilman kaatoa.

semtu



Edut

Semtu RaveBlock on laadukas Suomessa valmistettu patentoitu tuote. Valettu polyuretaani kestää kulutusta ja kuormaa erinomaisesti. Palkin repimislujuus on noin 21 kN/m, ja valetun polyuretaanin tartunta kulmateräkseen on tätäkin suurempi. Polyuretaanin lämpötilankesto on -40 - +80 °C. RaveBlock on yksiosainen ja helppo asentaa.

Käyttö

Sauma asennetaan ennen betonivalua. Lämpökatkopalkkia on saatavilla eri pituuksina, joiden lyhennys onnistuu helposti yleisillä työvälineillä.

Tekniset tiedot

Saumalaitteen kokonaisleveys (mm)	130
Materiaali	RST
Kumiosien väri	Musta
Runkoprofiilin korkeus (mm)	100