

POLO-TIIVISTYSOSAT

Vesi- ja kaasutiivis läpivientijärjestelmä

Tuotekoodi: 442-POLO-tiivistysosat

POLO-RDS evolution -järjestelmä koostuu läpivientikappaleena toimivasta ripaputkesta ja tiivistysosista. Järjestelmä mahdollistaa erikokoisten putkien ja johtojen vesi- ja kaasutiiviin läpiviennin, jossa läpivietävät putket tai johdot ovat myös vaihdettavissa jälkepäin. POLO-RDS evolution -järjestelmällä saavutetaan 1 barin paineenkestävyys. POLO-RDS evolution -tiivistysosan voi asentaa myös porattuun reikään.

POLO-RDS evolution seinäläpivientien ripaputkia löytyy DN100, DN150, DN200 ja DN300 halkaisijoina ja näihin löytyy yleisimpien putkihalkaisijoiden tiivistysosat 8-250 mm välille. Valikoimassa on myös umpitiivisteosa reikävarausta varten. Kaikki DN 100 - DN 200 tiivistyselementit ovat avattavia, minkä ansiosta myös tiivisteiden jälkiasennus on mahdollista. DN 300 läpivientiputken tiivistyselementit on kiinteitä. Tiiviyys saadaan aikaan kiristämällä tiivistysosan ruuveja.

Edut

- Helppo asentaa ilman erikoistyökaluja.
- Voidaan asentaa porareikään tai ripaputkeen.
- Pitkäkestoinen.
- Sietää lämpötilanvaihteluita ja kemikaaleja (NBR-kumilaatu).
- Voidaan tarvittaessa irroittaa esim. putken vaihdon yhteydessä.

Käyttö

Tiivistysosa asetetaan ripaputken tai porareikänsä sisään.

poloplast
2005
modiis /



Ruuvejä kiristämällä kumiosa laajenee ja tiivistää putken ja reiän välisen tilan. Tiivistysosassa on keltaiset indikaattoritulpat jotka irtoavat kun riittävä ruuvien kiristysmomentti on saavutettu. Valumavesitiiviyys saavutetaan yhdellä tiivistysosalla per läpivienti, painetiiviyys puolestaan kahdella tiivistysosalla per läpivienti.

Pakkausko

1 KPL

Tekniset tiedot

Väri	Musta
Kumiosat, materiaali	NBR
Raaka-aine	Kumi
Vedenpainekestävyys (bar)	1
Putki-/kaivotiiviste	putki
Putkimateriaali	muovi
Talo 2000 koodi	273 Tiivistystuotteet