

POLO-RDS DN100 TERÄSLAIPPA RST

Vesi- ja kaasutiivis läpivientijärjestelmä

Tuotekoodi: 442-01051

poloplast
2005
modi223 /

POLO-RDS teräslaippaa käytetään POLO-RDS ripaputken liittämiseen vesi- ja kaasutiiviisti seinän vedeneristyskermiin. Teräslaippa kestää kermin liimaamisen kuumabitumilla ilman että muovinen ripaputki vaurioituu.

Yhdessä POLO-RDS ripaputken ja tiivistysosien kanssa käytettynä saavutetaan 1 barin veden- ja kaasuntiiveys.

Käyttöalueet


Betoniseinien vesitiiviiden läpivientien liittäminen vedeneristyskermiin.

Edut

- mahdollistaa läpivientiputken liittämisen vedeneristyskermiin kuumabitumilla tai vastaavalla tavalla.
- mukana tulevien tiivisteiden kanssa saavutetaan 1 barin veden- ja kaasuntiiveys.
- yhteensopiva DN110 PVC-muhvin, sekä POLO-RDS evolution DN100 ripaputken kanssa.

Käyttö

POLO-RDS teräslaippa asennetaan POLO-RDS ripaputkeen kahdella putkitiivisteellä jotka toimitetaan teräslaipan mukana.



Pakkauskoko

1 KPL

Tekniset tiedot

Putken ulkohalkaisija (mm)	110
Nimellishalkaisija	DN100
Materiaali	RST
Halkaisija (mm)	350
Korkeus (mm)	88
Vedenpainekestävyys (bar)	1
Talo 2000 koodi	273 Tiivistystuotteet
Paino (kg)	1