

E-Red

Betooni vahehooldusaine

KASUTUSALA

E-Red on betooni pinnalt vee aurustumist takistav aine, mis kantakse pinnale viimistluse käigus.

Sobib kasutamiseks nii elementitööstuses kui betoonplaatide ja pörandate valu puhul. Helepunane veebaasiline lahus moodustab betooni pinnale üliõhukese membraani, mis hoiab ära vee liigkiire väljakuivamise värskel betooni pinnalt ja vähendab sellega plastsete kahanemispragude teket.

Toode sobib kasutamiseks keerulistes tingimustes: kõrge temperatuur, tuuline ilm, otsene päikesepaiste vms.

Eelised E-Red kasutamisel:

- pörandavalu viimistlemisel on aega pinnale laotada ühtlaselt ja õige pinnakõvendi kogus, tulemuseks kvaliteetne betoonpörand
- väheneb veeauru kasutamise vajadus suurte betoonpindade valul
- väheneb pragude teke
- ei vähenda hilisema töötlusaine naket pinnale
- kasutusvalmis, lihtne kasutada
- pealekandmisel helepunane, värvuse intensiivsuse jälgimine hõlbustab ühtlase õhukese kihi kandmist, aja jooksul värvus haihtub
- lõhnatu, lahustivaba

KASUTUSJUHEND

E-Red tuleb enne kasutamist hoolikalt läbi segada.

Toode kantakse pinnale vahetult peale betooni paigaldust ja tasandamist professionaalseks kasutuseks mõeldud pritsiga.

Keskmine kulu 150 g/m² , sõltub töödeldava pinna niiskusest jms

Vältida lompide teket, need võivad mõjutada betooni värvust (eemaldada üleliigne toode).

Töövahendeid on lihtne puhastada vee- ja seebiga.

E-Red ei ole järelhooldusaine

- järelhooldus teostatakse peale pinna lõppviimistlust ja selleks soovitame teisi tooteid vastavalt otstarbele (püsiv või kuluv kaitsemembraan jne) <https://www.semtu.ee/ee/tooted/jarelhooldusained>

TEHNILISED ANDMED:

kasutusvalmis helepunane vedelik
tihedus 0,81
pH u. 7,5
kasutustemperatuur +5°C ... +35°C
keskmine kulu 150g/m²

SÄILITAMINE

12 kuud kinnises originaal pakendis. Kaitsta jäätumise eest.

PAKEND

20 l kanister

TURVALISUS

Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks aineks.