

# ESCE Vertico i12

## Yleismuottiöljy

**ESCE Vertico i12** on monikäyttöinen öljypohjainen, liuotteeton muotiniirrotusaine betonteollisuuteen. Se soveltuu lähes jokaiseen käyttökohteeseen aina seinäelementeistä paalutuotantoon. Öljy soveltuu hyvien kylmäominaisuuksiensa johdosta mainiosti talvikäyttöön.

### Käyttöohje

ESCE Vertico i12 on käyttövalmis muottiöljy, joka voidaan levittää ruiskulla, telalla tai harjalla; se soveltuu hyvin myös keskusvoitelujärjestelmiin.

ESCE Vertico i12 sopii kaikille yleisesti käytetyille muottimateriaaleille, myös muovipinnoitetuille muoteille. Muotin pinnan tulee olla puhdas ennen öljyn levittämistä. Käytä muottiöljyä aina mahdollisimman ohuina kerroksina. Poista ylimääräinen öljy esim. rätillä. Oikein käytettynä tuote ei aiheuta ongelmia betonituotteiden jatkokäsittelylle. Valkobetonille kannattaa tehdä ennakkokokeet.

### Tekniset tiedot

Väri	kirkas, kellertävä
Tiheys	0,840 kg/dm <sup>3</sup> ±0,01
Kin. Viskositeetti / 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s
Leimahduspiste	>63 °C
Riittoisuus	n. 50-100 m <sup>2</sup> /l
Jäätymispiste	-69 °C



### Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

### Pakkaukset

25 l astiat, 210 l tynnyrit ja 1000 l kontit.

### Käyttöturvallisuus

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

### Kuljetus

Ei luokiteltu tuote.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.