

PC Cristal pikatulppa

597-PC-CRISTAL-Pikatulppa



Nopeasti kovettuva 1-komponenttinen sementtipohjainen laasti vuotojen, reikien ja muiden betonirakenteiden halkeamien tiivistämiseen. Kovettumisaika vaihtelee ympäristön ja maaperän veden lämpötilan mukaan.

Edut	Tarttuu betoniin ja muihin mineraalipohjaisiin rakennusmateriaaleihin erinomaisesti. Kovettumisaika 1-4 minuuttia. Tuote on myrkytön, ei sisällä klooria eikä kutistu.
Käyttö	<ul style="list-style-type: none"> Poista pinnalta irtonaiset osat. Hierrä halkeamat sisältä u-muotoiseksi, kunnes syvyys on 25 mm ja leveys 20 mm. Sekoita 3 osaa PC® Cristal Pikatulppaa yhteen osaan vettä, kunnes seos on jämääkkää. Valmista tuotetta vain sen verran kuin sitä tullaan käyttämään 3 minuutin aikana. Muodosta massasta pyöreä pallo, työnnä se vuotoon ja paina kunnes se kovettuu. Täytä halkeamat ylhäältä alaspäin. Korkean vesipaineen ollessa kyseessä suositellaan vedenpoistojärjestelmän asentamista. PC Cristal Pikatulppa on emäksinen. Kumihanskat ja suojalasit ovat tarpeelliset sekoituksen aikana.
Talo2000-koodi	214.4 Korjaustuotteet (betoni)
Käyttöturvallisuustiedote	Linkki
Riittoisuus	1,8 kg/m ² /mm
Tiheys [g/cm³]	1,8
pH-arvo	11–13,5
CE-merkintä	Kyllä

Soveltuvuus
juomavesikohteisiin

Kyllä

Saatavilla olevat
tuotteet

Tuotenumero

Nimi

597-PCCRISTPIKAT

PC Cristal Pikatulppa 1kg

597-PCPATCHPL25

PC CRISTAL Pikatulppa 25 kg