

EGOBUTYL 242 -TIIVISTENAUHA 22x30 MM

453-242223070



Egobutyl 242 -tiivistenauha on laatutietoisien rakentajan luotettava ratkaisu! Egobutyl 242 -tiivistenauha on kestävä, itseliimautuva, kutistumaton, liuotteeton, muovautuva ja ääntä vaimentava butyyliitiivistenauha. Egobutyl 242 -tiivistenauha ei ole syövyttävä ja sitä voidaan käyttää useimpien materiaalien yhteydessä. Egobutyl 242 -tiivistenauha soveltuu käytettäväksi juomaveden kanssa kosketuksiin joutuviissa saumoissa ja se tiivistää ja kiinnittää lähes mitä tahansa saatuaan riittävän alkupuristuman. Tuotetta käytetään mm. uurreliitoskaivonrenkaiden sekä korokerenkaiden tiivistämiseen. Kestää hyvin kylmää, lämmintä ja tuotteen elinkaari on pitkä. Noudattaa standardia EN1548.

GTIN	06416916968053
Korkeus [mm]	22
Leveys [mm]	30
Rullakoko [m]	3,7
Vedenpainekestävyys [bar]	0,5
Raaka-aine	Butyyli
Väri	Harmaa
Lisätietoa	Käyttöalueita ovat maanalainen rakentaminen, kaivonrenkaat ja kannet, vesisäiliöt, jätevesisäiliöt, kaapeliläpiviennit, matkailuvaunut, ulkoseinäverhoukset, jäähditys ja ilmastointi sekä kontit yms.
Edut	Tiivistää, kiinnittää, itseliimautuva, kutistumaton, liuotteeton, muovautuva, ääntä vaimentava, monipuolinen tiivistysnauha, bitumivapaa, vedenpitävä ja voidaan käyttää useampien materiaalien kanssa, kestävä ja luotettava.

Käyttö

Jatkuvassa puristuksessa Egobutyl 242 -tiivistenauha muotoutuu pintojen väliin saaden aikaan tiiviin ja kestävästi tiivistyksen täyttäen samalla pintojen epätasaisuudet. Riittävän puristuksen alaisena tiiviste pitää, vaikka sauma liikkuisi jonkin verran. Nauha on helppo muotoilla huoneenlämmössä halutun muotoiseksi, minimiasennuslämpötila on +1 astetta. Varmista, että nauhaa jää riittävästi puristettavan sauman väliin ja että se asennuksen jälkeen puristuu tiivistettäviä pintoja vasten. Pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita.

Varastointi	Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
--------------------	-------------------------------------

Tullinimike	40059100
--------------------	----------

Talo2000-koodi	273 Tiivistystuotteet
-----------------------	-----------------------

Käyttöturvallisuustiedote	Linkki
----------------------------------	------------------------

Paino [kg]	1,06
-------------------	------

Myyntiyksikkö	m
----------------------	---