

e-straight

540-e-straight



CE-merkitty e-straight on kestävä liikuntasaumaprofiliratkaisu lattian staattisen kuormansiirron hallintaan.

Toimituspituus, runko [mm]	2600
Käyttöalueet	e-straight-liikuntasaumaprofilia käytetään paalulattojen ja maanvaraisten betonilattioiden liikuntasauvoissa. Tuote sallii lattian kutistumaliikkeet sauman suuntaisesti ja kohtisuoraan saumaa vastaan. e-straight-liikuntasaumaa suositellaan käytettäväksi keskisuuresti ja suuresti kuormitetuissa lattioissa ja latioissa, joiden paksuus on > 140 mm. Suoran yläpinnan profiilin takia e-straight ei sovellu tiloihin, joissa on kovapyöräistä trukkiliikennettä. e-straight:n kuormansiirtokapasiteetti on pienempi verrattuna Cosinus Slide®:iin, mutta on silti huomattavasti suurempi kuin epäjatkuissa liikuntasaumalaitteissa. Semtulta saat apua liikuntasaumalaskelmissa sekä käyttöoptimoinnissa.
Tuotekuvaus	CE-merkitty e-straight on kestävä liikuntasaumaprofiliratkaisu lattian staattisen kuormansiirron hallintaan.
Ominaisuudet	Profilivaihtoehdot: - Profiilin korkeus 130 mm/Laatan paksuus 140-150 mm - Profiilin korkeus 155 mm/Laatan paksuus 160-180 mm - Profiilin korkeus 180 mm/Laatan paksuus 180-205 mm - Profiilin korkeus 205 mm/Laatan paksuus > 205 mm Teräslaatu: EN 10025-2:2004 - S235JR, kylmävalssattu NBN A 24-302 - BE 500 TS Mitat: Yläosan teräslevyt paksuus: 2 x 5 mm Pituus: 2,60 m (+5 mm/-10 mm) Harjateräs: Ø 6 mm Materiaalivaihtoehdot: Käsittelemätön teräs, sähkösinkitty, RST AISI 304, HST AISI 316
Edut	Taloudellinen: e-straightin muotoilu mahdollistaa erinomaisen hinta-laatusuhteen. Ergonominen: e-straight -profiili painaa alle 25 kg, joten käsittely vaatii vain yhden henkilön. Ekologinen: e-sliden vähäinen paino sekä teräksen kulutus vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja mahdollistavat optimoidun kuljetuksen. Sertifioitu: e-straight-liitokset ovat CE-merkittyjä.
Tullinimike	72166110

